

## HOITO-OHJE LASITETTU KLINKKERI

EN 14411, ryhmä BIIb <b>Käyttöalue</b>	vedenimukyky $6 < E < 10 \%$ Sisäseinät ja –lattiat. Ei pakkasenkestoä.
EN 14411, ryhmä BIIa <b>Käyttöalue</b>	vedenimukyky $3 < E < 6 \%$ Sisäseinät ja –lattiat. Ei pakkasenkestoä.
EN 14411, ryhmä BIb <b>Käyttöalue</b>	vedenimukyky $0,5 \% < E < 3 \%$ Sisäseinät ja –lattiat. Ulkotiloissa vedenimukyvyn oltava alle 1,5 %, jolloin soveltuu myös uima-altaisiin.

Klinkkerien tekninen luokitus ja soveltuvuus vaativiin kohteisiin on tarkistettava maahantuojalta.

### Käyttöönottopuhdistus

Asennuksen jälkeen laatoista tulee poistaa kaikki kiinnityslaasti- ja sauma-ainejäämät. Sementtipohjaisilla saumalaasteilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan happamalla puhdistusaineella esim. Fila Deterdek, ohjeen mukaan. Epoksisaumamassoilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan siihen tarkoitettulla puhdistusaineella esim. Fila CR10, ohjeen mukaan.

### Ylläpitosiivous

Lasitettuja klinkkereitä ei tarvitse vahata eikä suojata, sillä lasitetut laatat eivät ime itseensä likaa, vaan ovat pinnaltaan täysin tiiviitä. Klinkkereiden normaali peruspuhdistus suoritetaan tarvittaessa vedellä ja tavallisella yleispuhdistusaineella esim. Fila Cleaner, ohjeen mukaan. Mahdollinen koneellinen puhdistus suoritetaan valkoisella kiillotus- ja puhdistuslaikalla. Hiovien laikkojen käyttö kielletty.

### Tahrannoisto

Rasva- ja saippuajäämien poisto tehdään tarvittaessa emäksisellä puhdistusaineella esim. Fila PS87, ohjeen mukaan.

