

## HOITO-OHJE LASITETTU JA LASITTAMATON PORCELLANATO

EN 14411, ryhmä B1a  
vedenimukyky E < 0,5 %

GL lasitettu, UGL lasittamaton

### Käyttöalue

Seinät ja lattiat sisä- ja ulkotiloissa.

### Käyttöönottopuhdistus

Asennuksen jälkeen laatoista tulee poistaa kaikki kiinnityslaasti- ja sauma-ainejäämät. Sementtipohjaisilla saumalaasteilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan happamalla puhdistusaineella esim. Fila Deterdek, ohjeen mukaan. Epoksisaumamassoilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan siihen tarkoitettulla puhdistusaineella esim. Fila CR10, ohjeen mukaan.

Huom!

Lasittamattomat kiillotetut porcellanato laatat tulee suojata ennen saumaamista esim. MP 90-suoja-aineella, ohjeen mukaan.

### Ylläpitosiivous

Porcellanato-laatat ovat erittäin tiiviitä, eivätkä ne ime itseensä likaa. Laattoja ei käsitellä öljyillä tai vahoilla. Laattoja on sekä lasitettuja että lasittamattomia. Lasittamattomissa laatoissa on useita eri pintavaihtoehtoja; matta, puolikiiltävä, kiillotettu, karhennettu ja liuskepinta. Laatan pinta ei vaikuta siivoustoimenpiteisiin. Porcellanato-laattojen normaali peruspuhdistus suoritetaan tarvittaessa vedellä ja tavallisella yleispuhdistusaineella esim. Fila Cleaner, ohjeen mukaan. Mahdollinen koneellinen puhdistus suoritetaan valkoisella kiillotus- ja puhdistuslaikalla. Hiovien laikkojen käyttö kielletty.

### Tahrannoisto

Rasva- ja saippuajäämien poisto tehdään tarvittaessa emäksisellä puhdistusaineella esim. Fila PS87, ohjeen mukaan.

