HOITO-OHJE LASITETTU SEINÄKAAKELI

EN 14411, ryhmä BIII
vedenimukyky E > 10%

Käyttöalue
Sisätiloissa WC- ja kylpyhuonetilojen seinissä sekä kuivien tilojen seinissä. Ei sovellu esim. uimahalleihin, höyrysaunoihin yms. tiloihin, joissa on jatkuva korkea ilmankosteus, eikä suositella taloyhtiöiden yhteissaunatiloihin.

Käyttöönottopuhdistus
Asennuksen jälkeen kaakeleista tulee poistaa kaikki kiinnityslaasti- ja sauma-ainejäämät. Sementtipohjaisilla saumalaasteilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan happamalla puhdistusaineella esim. Fila Deterdek, ohjeen mukaan. Epoksisaumamassoilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan siihen tarkoitetulla puhdistusaineella esim. Fila CR10, ohjeen mukaan.

Ylläpitosiivous
Kaakeleita ei tarvitse vahata eikä suojata millään aineella, sillä lasitetut laatat eivät ime itseensä likaa, vaan ovat pinnaltaan täysin tiiviitä. Kaakeleiden normaali peruspuhdistus suoritetaan tarvittaessa vedellä ja tavallisella yleispuhdistusaineella esim. Fila Cleaner, ohjeen mukaan. Mahdollinen koneellinen puhdistus suoritetaan ei hiovalla puhdistulaikalla. Hiovien laikkojen käyttö kielletty.

Tahranpoisto
Rasva- ja saippuajäämien poisto tehdään tarvittaessa emäksisellä puhdistusaineella esim. Fila PS87, ohjeen mukaan.

VÄRIMIEHET