HOITO-OHJE LASITETTU JA LASITTAMATON PORCELLANATO

EN 14411, ryhmä BIa
vedenimukyky E < 0,5 %

GL lasitettu, UGL lasittamaton

Käyttöalue
Seinät ja lattiat sisä- ja ulkotiloissa.

Käyttöönottopuhdistus
Asennuksen jälkeen laatoista tulee poistaa kaikki kiinnityslaasti- ja sauma-ainejäämät. Sementtipohjaisilla saumalaasteilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan happamalla puhdistusaineella esim. Fila Deterdek, ohjeen mukaan. Epoksisaumamassoilla saumattujen laattojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan siihen tarkoitetulla puhdistusaineella esim. Fila CR10, ohjeen mukaan.

Huom!
Lasittamattomat kiillotetut porcellanato laatat tulee suojata ennen saumaamista esim. MP 90-suoja-aineella, ohjeen mukaan.

Ylläpitosiivous
Porcellanato-laatat ovat erittäin tiiviitä, eivätkä ne ime itseensä likaa. Laattoja ei käsitellä öljyillä tai vahoilla. Laattoja on sekä lasitettuja että lasittamattomia. Lasittamattomissa laatoissa on useita eri pintavaihtoehtoja; matta, puolikiiltävä, kiillotettu, karhennettu ja liuskepinta. Laatan pinta ei vaikuta siivoustoimenpiteisiin. Porcellanato-laattojen normaali peruspuhdistus suoritetaan tarvittaessa vedellä ja tavallisella yleispuhdistusaineella esim. Fila Cleaner, ohjeen mukaan. Mahdollinen koneellinen puhdistus suoritetaan ei hiovalla puhdistulaikalla. Hiovien laikkojen käyttö kielletty.

Tahranpoisto
Rasva- ja saippuajäämien poisto tehdään tarvittaessa emäksisellä puhdistusaineella esim. Fila PS87, ohjeen mukaan.

VÄRIMIEHET