

FLOORganic XPT

Kestävä FLOORganic XPT-hybridilattia on uuden ajan mullistava lattiamallisto. Xtended Performance Technology (XPT) ansiosta lattia on vedenpitävä yli 100 tuntia, mikä tarkoittaa, että lattiamateriaali kestää veden vaikutusta ilman merkittävää turpoamista tai vaurioitumista jopa 100 tunnin ajan. Lattiassa on integroitu ECO-askeläänenvaimennus, eikä se vaadi erillistä höyrynsulkumuovia. PVC-vapaa ja ympäristöystävällinen, 90% materiaalista on puupohjaista. Valmistettu Euroopassa.

TUOTETIEDOT

Tuotetyyppi	Hybridilattia
Kokonaispaksuus (mm)	8,5 mm
Laudan leveys (mm)	Sarocco 192 mm, Cremona 193 mm
Laudan pituus (mm)	Sarocco 1286 mm, Cremona 1383 mm
Pakkauskoko (m²)	Sarocco 2,22 m²/pkt Cremona 2,14 m²/pkt
Lavakoko (m²)	Sarocco 106,56 m²/lava Cremona 111,28 m²/lava
Lautoja paketissa (kpl)	8 kpl
Paino (m²)	7,1 kg/m²
Pontti	KT-pontti
Reunaviisteet	Sarocco pyöreä viiste 4 sivulla Cremona mikroviihte 4 sivulla

TEKNISET TIEDOT

Käyttöluokka	33
Päästöluokka	M1
Paloluokka	Cfl-s1
Etlaatiton	Kyllä
Integroitu askeläänenvaimennus	Kyllä, 20 dB



K2909SC
Oak Sarocco
Trapani



K2910SC
Oak Sarocco
Marsala



K2915SC
Oak Sarocco
Enna



K2971SC
Oak Sarocco
Avola



K2737EC
Oak Cremona
Cotta



K2738EC
Oak Cremona
Torro



K2739EC
Oak Cremona
Cannolo



K2773EC
Oak Cremona
Tartufo